

Монтаж под раковиной

Герметичные и децентрализованные.

Малогабаритные накопительные водонагреватели SHU..SL вместимостью 5 и 10 литров оптимально подходят для снабжения нескольких точек отбора воды. С помощью поворотного переключателя можно бесступенчато регулировать температуру в устройстве от 35 °С до 82 °С. Ограничитель температуры всегда надежно обеспечивает заданную температуру. Она может ограничиваться величиной 38, 45, 55 или 65 °С. Сигнальный индикатор включается, когда устройство находится в стадии нагрева. В сочетании с группой безопасности SVMT прибор можно устанавливать с любой напорной водоразборной арматурой.



Коротко о главном

Объем 5 или 10 литров (в зависимости от модели)

мощность 2 кВт

Вилка с защитным контактом

Для одной или нескольких точек отбора воды

Защита от брызг воды IP 24 D

Тип		
Тип	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Номер заказа	222151	229473
Присоединяемая мощность	2 кВт	2 кВт
Высота	421 мм	503 мм
Ширина	263 мм	295 мм
Глубина	230 мм	275 мм

Технические данные		
Номинальная вместимость	5 л	10 л
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,31 kWh	0,36 kWh
Цвет	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24
Вес	5,20 кг	7,60 кг